

Ficha Técnica - Columna troncocónica Modelo Cat

DESCRIPCIÓN

Columna troncocónica de altura y diámetro en punta según tabla adjunta. Fabricada en aluminio extruido AW-6060T5 según EN 755-8, conicidad variable. Provista de puerta de registro enrasada, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y placa de anclaje.

PERNOS

Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704. Dimensiones según tabla adjunta.

ACABADOS

- Natural cepillado
- Anonizado opcional plata mate, alcanzando un recubrimiento mínimo de 15 micras.
- Pintura: A petición del cliente, puede esmaltarse en diferentes colores, según procedimiento específico para aluminio.
- Pintura. Opcional tipo poliéster, catalizada al horno y con recubrimiento de 50 micras, en cualquier color a definir por el cliente.

CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES

- Certificado de conformidad para el marcado CE , conforme a la norma UNE-EN 40-6

ACCESORIOS

- Caja de protección DF-20/0

TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	\varnothing Dp (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Cat-3060/114	3	600	60	300	215	16x350
Cat-3076/120	3	600	76	300	215	16x350
Cat-4060/114	4	600	60	300	215	16x500
Cat-4076/120	4	600	76	300	215	16x500
Cat-5060/114	5	600	60	300	215	16x500
Cat-5076/120	5	600	76	300	215	16x500
Cat-6060/114	6	600	60	300	215	16x500
Cat-6076/120	6	600	76	300	215	16x500

